

Technické informace Sanitární sprej



Rychleschnoucí barva ve spreji, odolná proti vlhkosti a dostupná v nejoblíbenějších sanitárních odstínech. Ideální pro tón v tónu úpravu nábytku a doplňků v koupelnách. Barva je vhodná na dřevo, kov, tvrdé plasty, kámen, sklo a samozřejmě také na proutěné a ratanové předměty.

Pro optimální přilnavost na povrchu zvolte vhodný základový lak z našeho sortimentu. [Basic assortment](#)

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní syntetický lak
- Dobré krycí a plnicí vlastnosti
- Dobrý průtok, nerovnoměrné plochy
- Rychleschnoucí
- Odolný proti vlhkosti
- Zachování barvy a lesku

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** Alkydová pryskyřice
- **Barva:** různorodá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530): lesklý: 90-95 jednotek lesku
- **Účinnost:**
Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
400 ml je dostačující přibližně pro 0.8 - 1.2 m² v závislosti na barvě
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně za 30 minut
Nelepivý: přibližně za 3 hodiny
Vytvrzený: přibližně za 24 hodin
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
Aerosol: 10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrmé k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtete a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava povrchu:

- Odstraňte odlupující starý nátěr a rez.
- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- V závislosti na povrchu, použijte DUPLI-COLOR Základ na dřevo, Základ na kov nebo Univerzální základ.

Lakování:

- Zakryjte maskovací páskou plochy, které si nepřejete natírat.
- Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2-3 minut.
- Otestujte barvu spreje a kompatibilitu na nenápadném místě.
- Naneste několik tenkých nátěrů ve 2 minutových intervalech.
- Nanášejte sprej ze vzdálenosti přibližně 25 cm
- Nejlepších výsledků dosáhnete při okolní teplotě okolo 20°C.

Zreknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

7 září 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com