

Technické informace Granit



Dekorativní sprej pro identický granitový vzhled. DUPLI-COLOR Granitový sprej je vhodný pro interiérové a exteriérové použití. Pro odolnost vůči povětrnostním vlivům, sortiment obsahuje speciální bezbarvý lak, obj.č. 659188.

DUPLI-COLOR Granitový sprej je aplikovatelný na každý povrch: dřevo, kov, sklo, keramiku, porcelán, papír, lepenku, kámen, plasty a dokonce i na rozšířený polystyren.

Pro optimální přilnavost k povrchu je nutné použít vhodný základový lak.

Kvalita a vlastnosti

- Speciální syntetická kvalita na vodní bázi, odolná vůči aerosolu
- Matný - možné přelakovat lesklým bezbarvým lakem
- Vynikající přilnavost
- Odolný vůči světlu, nežloutne
- Žádný nepříjemný zápach
- Lze smýt vodou a mýdlem do 30 minut po nanesení

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ:** plastics quality, kvalita na vodní bázi
- **Barva:** různorodá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530): matný, nezměřitelný díky struktuře povrchu
- **Účinnost:**
Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
200 ml je dostačující přibližně pro 0,2 m²
400 ml je dostačující přibližně pro 0,4 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 1 hodině
Suchý na dotek: přibližně po 24 hodinách
Další nátěr: přibližně po 24 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (≈10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 200 ml, případně 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrmé k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava povrchu:

- Při použití světlých odstínů Granit Style na tmavé plochy, naneste nejdříve světlý základový lak, například DUPLI-COLOR Universální základ.
- Plastové předměty doporučujeme ošetřit DUPLI-COLOR základem na plasty.
- Pokud je to nutné, povrch jemně zbruste. Odstraňte brusný prach.
- Povrch musí být čistý, suchý a zcela bez mastnoty.
- Zakryjte plochy, které si nepřejete natírat.

Lakování:

- Nádobku před použitím důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
- Otestujte sprej na nenápadném místě.
- Naneste několik tenkých vrstev ve 2 minutových intervalech ze vzdálenosti přibližně 30 cm.
- Pro zafixování a ochranu struktury granitu je nutné po vyschnutí (24 h) aplikovat DUPLI-COLOR Granit Style bezbarvý lak nebo jeden z níže zmíněných bezbarvých laků (obzvláště pro venkovní použití), např.:
- rychleschnoucí DUPLI-COLOR Cristal Spray, lesklý nebo matný
- DUPLI-COLOR DECO matný lak odolný polystyrenu

Zreknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

7 září 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com