

Technické informace Terracotta sprej



DUPLI-COLOR Terakota efekt sprej je rychleschnoucí akrylový lak se speciální, hrubou strukturou na vytvoření efektu podobný terakotě.

Vhodný pro skoro každý povrch, např. kov, dřevo, sklo, kámen, keramiku, kartónový papír a mnoho tvrdých plastů.

Na podporu přilnavosti na plastech, vždy použijte DUPLI-COLOR Plastic Primer Obj.č. 557163.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní nitro-kombi lak se speciální, hrubou strukturou
- Vynikající přilnavost a krytí
- Dobrý průtok
- Rychleschnoucí
- Vhodný pro nátěry a opravy vnitřních i venkovních objektů
- Odolný vůči povětrnostním vlivům
- Vynikající retence barev: (odolný vůči světlu, UV záření)
- Výborně přetíratelný

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** Nitro-kombi
- **Barva:** různá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530): saténový matný, nezměřitelný díky hrubé struktuře
- **Účinnost:**
Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
150 ml je dostačující přibližně pro 0.3 – 0.5 m²
400 ml je dostačující přibližně pro 0.8 – 1.2 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
Suchý na dotek: přibližně po 50 minutách
Vytvrzený: přibližně za 3 hodiny
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (≈10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 150 ml, případně 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava povrchu:

- Očistěte povrch od špíny a mastnoty.
- Odstraňte rez z kovů.
- Na plastové díly vždy používejte DUPLI-COLOR Základ na plasty; on jiné povrchy používejte DUPLI-COLOR Základ nebo Univerzální základ.
- Vytmelte a zbruste nerovné plochy. Nechte zaschnout.

Lakování:

- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Zakryjte plochy, které si nepřejete natírat, maskovací páskou.
- Před použitím nádobku důkladně protřeptejte po dobu 3 minut.
- Otestujte sprej pro kontrolu shody barev a kompatibility.
- Naneste několik tenkých vrstev ve 3 - 5 minutových intervalech.
- Nanášejte sprej ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
- Terakota Efekt lze přetřít jakoukoliv DUPLI-COLOR barvou ve spreji. V závislosti na tloušťce aplikovaného nátěru, může intenzita dosažené struktury klesat.
- Nepoužívejte na syntetické nátěry!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

7 září 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 02.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com