

Technické informace Galvinol



DUPLI-COLOR Galvinol je speciální základní nátěr zlepšující přilnavost na velmi hladkých a neporézních površích, jako je zinek, galvanizovaná ocel, nerezová ocel, hliník, měď, sklo, porcelán a další hladké povrchy.

Zůstává lepkavý na povrchu a dokonale podporuje přilnavost pro následné lakování pomocí DUPLI-COLOR Alkyton Rust Protection.

Kvalita a vlastnosti

- - - Rozpouštědlo obsahující speciální primer
 - Pro aplikaci štětcem
 - Vytváří lepkavý povrch a tím podporuje přilnavost

Fyzické a chemické vlastnosti

- **Basis of the binder:** solvent-based acrylic
- **Colour:** bluish-transparent
- **Smell:** solvent
- **Efficiency:**
 - Theoretical: 35 m²/l
 - Practical coverage depends on many factors such as roughness of the substrate and material losses during application
- **Drying (at 20°C, 50% relative air humidity):**
 - Dust-dry: remains tacky
 - Re-coatable: after min. 30 minutes, but at least after 24 hours
- **Density:** 0,87 kg/ltr.
- **Viscosity:** 16-24 sec. Ford cup 4 at 20°C
- **Solid contents:** 7 % by volume
- **VOC-content:** 741 g/ l max., category A/h
 - EU Limit values: 750 g/ l (2007)/ 750 g/ l (2010)
- **Temperature resistance:** up to 100°C
- **Storage stability:**
 - 5 years from date of production in unopened can, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.
- **Disposal:** Put only empty can into the recycling bin. Bring cans with remainders of paint to the special refuse disposal.
- **Content:** max. nominal volume = 250 ml or 750 ml

Datum tisku: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com