

Technické informace Odstraňovač barvy



DUPLI-COLOR Profi efektivní odstraňovač barvy odstraňuje staré nátěry na kameni, betonu, cihlovém podkladu, asfaltu, kovu a dřevě, atd. Má gelovou konzistenci a tak přilne i ke svislým povrchům.

Použití:

Ideální pro čištění starých barev na mnoha podkladech.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce efektivní sprej pro odstraňování starých barevných nátěrů
- Gelová struktura
- Působí důkladně a rychle
- Úsporné dávkování
- Jednoduché použití
- Použitelný na dřevo, sklo, cihlový podklad, EKO cement, kámen, beton, asfalt a kov

Fyzikální a chemické údaje

- **Barva:** čirá
- **Zápach:** rozpouštědla
- **Účinnost:** velmi dobrá
- **Vhodné použití na:** dřevo, sklo, zdivo, EKO cement, kámen, beton, asfalt, kov, ...
- **Skladování / trvanlivost:** 10 let, při vhodných podmínkách skladování (10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost balení:** Aerosol, maximální objem 400 ml
- **Hodnota VOC:** 224,3 g
- **Relativní hustota při 20°C:** 1,25 g/ml
- **Yield:** 1,5 g/sec
- **Tlak při 20°C:** 3-4 bar
- **Krytí / vydatnost:** cca 0,8 m² (jedna vrstva)

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.


Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Instrukce

- Uchovávejte v pokojové teplotě.
- Optimální teplota použití 5°C-30°C.
- Před použitím protřepejte po dobu 2 minut.
- Před použitím vyzkoušejte přilnavost k povrchu.
- Aplikujte dostatečné množství odstraňovače barvy a nechte působit.
- Doba působení je cca 15 min (závisí na kvalitě a stáří odstraňovaného nátěru).
- Potom odstraňte pomocí vhodného nástroje. V případě potřeby postup opakujte.
- Odstraněné částice by měly být považovány za chemický odpad.
- **Používejte vhodný respirátor (doporučujeme A2 / P3)**



Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

16. února 2018

Toto vydání nahrazuje všechny dřívější verze.

Datum tisku: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com