

Technické informace Značkovací spreje pro stavebnictví a lesnictví



DUPLI-COLOR Značkovací sprej pro stavebnictví a lesnictví pro dočasné značení na stavbách, pro pozemní stavitelství a inženýrské stavby, staveniště a výstavbu silnic. Taktéž používané v tunelování a hornictví. Zvláště vhodné v lesnictví a dřezpracujícím průmyslu.

Vyroben pro používání jednou rukou s bezpečnostním uzávěrem, který je snadno dotykově vyndatelný pro zlepšení funkčnosti a zvýšení bezpečnosti. Garantovaná značení bez ušpinění prstů.

Fluorescenční barevné odstíny: modrá, žlutá, zelená, oranžová, červená a růžová pro světelné značení.

K dispozici také v klasických barevných odstínech: silniční žlutá, bílá, černá.

Fluo / non-fluo Spotmarker mohou být použity v následujícím příslušenstvím:

SpeedMarker dlouhý

SpeedMarker krátký

SpeedMarker 2- kolý

Kvalita a vlastnosti

- Inovativní jedno ruční bezpečnostní uzávěr s uzamykatelnou tryskou zabraňuje neúmyslnému stříkání - nyní lze uvolnit jednoduchým pohybem
- Speciální sklopný ventil pro přesné značení zdí a podlah
- Vynikající přilnavost také na mokřích površích
- Značení zůstává silně viditelné 6 až 9 měsíců
- Vysoká krycí kvalita zajišťuje vysokou výtečnost až do 140m [pozn. překladatele: pravděpodobně 140 m²]
- Intenzivní svítivost fluorescentních odstínů
- Snadné použití také v rukavicích
- Čisté značení bez kapání
- Víčko vhodné pro speciální aplikace (pro použití v příslušenství)
- Ekologicky šetrný a zdraví neškodlivé
- Samočistící systém, lze 100% vyprázdnit stříkáním --> není vyžadováno odvětrání

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ:** Akrylová pryskyřice
- **Barva:** různorodá
- **Účinnost:**
V závislosti na struktuře a barvě podkladu: 500 ml až na 140 m
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: za 10 Minut
Suchý na dotek: po 30 Minutách
Vytvrzený: po 24 hodinách
Další práce: po 24 hodinách
- **Trvanlivost/Lakování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**
Aerosol, maximální objem 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Aplikace

- Pote, co uslyšíte zvuk míchacích kuliček uvnitř nádoby, pokračujte v důkladném protřepávání ještě jednu další minutu.
- Otestujte sprej na nenápadném místě.
- Nanášejte sprej ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
- Aplikujte požadované značení.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

5 září 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 28.04.2024

