

Technické informace Plnič



Speciální základový lak na železo a ocelový plech (karoserie). MoTip plnič je perfektní základový lak pro malé a větší opravy s MoTip Kompakty.

S tímto plničem jste schopni na penetrovat, a vyplnit drobné promáčkliny, škrábance a podobné škody na laku v jednom kroku.

Rezavé skvrny by měly být předem ošetřeny s produktem Presto Rust Converter.

Po zaschnutí doporučujeme brousit brusným papírem presto wet-sandpapers hrubost 240 a hrubost 400.

Kvalita a vlastnosti

- Plnič základový nátěr v nitro kombi kvalitě
- Velmi vysoká plnicí síla
- Vynikající přilnavost
- Vytváří soudružný povrch
- Snadno se brousí
- Vodě odolný
- Velmi snadno se aplikuje
- Vytváří dobrou ochranu proti korozi
- Dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům
- Nátěr se stává velmi rychle suchým na dotek a vytvrzeným
- Lez přelakovat všemi laky

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** Nitro-kombi pryskyřice
- **Barva:** béžová
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku:** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530): matný: 5-10 jednotek lesku
- **Účinnost:** Závisí na konzistenci a barvě podkladu: 400 ml je dostačující přibližně pro 1.25-1.75 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):** Odolný proti prachu: přibližně po 5-10 minutách
Suchý na dotek: přibližně za 20 minut
Další práce: přibližně za 2 hodiny
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost resistance:** nelze uplatnit
- **Stabilita při skladování:** 10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (≈10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtete a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

- Před použitím nádobku důkladně protřepte po dobu 2 minut.
- Podmínkou pro perfektní opravu laku je důkladná příprava povrchu: porézní místa musí být předem ošetřena odrezovačem, další větší promáčkliny musí být zbruseny na holý kov a vyplněny. Po zaschnutí zbruste za mokra brusným papírem se zrnitostí 240.
- V případě malých promáčklín, škrábanců nebo podobných nátěrových škod, je produkt zároveň základový lak i plnič v jednom. Pouze jemně zbruste poškozenou plochu mokrým brusným papírem a poté přestříkejte lakem MoTip Plnič. Pokud je to nutné, naneste druhý nátěr po 30 minutách.
- Po zaschnutí (přibližně za 2 hodiny), zbruste mokrým brusným papírem se zrnitostí 600 a dostatečným množstvím vody. Také mírně zbruste povrch hraničního nátěru, aby se dosáhlo hladkého přechodu.
- Po broušení odstraňte brusný prach omytím a nechte povrch zaschnout.
- Poté naneste konečnou vrstvu výrobku MoTip Kompakt.
- Přelakovat lze syntetickými nebo akrylovými laky; nepoužívejte na syntetické nátěry.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

7 září 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com