

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní nitro-kombi lak
- Obzvláště vysoká plnicí vlastnost
- Velmi dobrý průtok, hladký povrch
- Rychleschnoucí
- Chrání před korozí
- Podporuje nejlepší přilnavost vrchní vrstvy na spodní podklad
- Optimalizuje lesk vrchního nátěru
- Poskytuje ekonomické použití vrchního nátěru
- Zvláště user-friendly due to durable quality, which is easy to apply and easy to sand and re-coat
- For indoor and outdoor applications
- Tamper-proof cap avoids unauthorized use

Physical and chemical data

- **Colour:** yellow, grey, red, white
- **Degree of gloss:** matt, 5-10 gloss units at measurement angle 60° acc. to DIN 67530
- **Efficiency:** Depending on consistence and color of the ground:
12 ml for small spots
150 ml are sufficient for approx. 0.5 m² at covering layer
500 ml are sufficient for approx. 1.5-2.0 m² at covering layer
- **Temperature resistant:** up to 110°C
- **Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):**
12 ml:
Dust-dry: after approx. 15 minutes
Dry to touch: after approx. 60 minutes
150 ml / 500 ml:
Dust-dry: after approx. 5-10 minutes
Dry to touch: after approx. 10-20 minutes
Can be sanded: after approx. 2 hours
- **Storage stability:**
Touch-up pencil: 5 years in unopen original packaging if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
Aerosol can: 10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:** maximum nominal volume
Touch-up pencils = 12 ml, aerosol cans = 150 ml resp. 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetmí k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtete a dodržujte varovné texty na etiketě!

Preparation of the ground:

- De-rust, sand and clean the surfaces to be painted.
- Apply putty, if necessary.
- The surface has to be clean, dry and free from rust and fat.

Applying the primer:

- Shake cans for 2 minutes.
- Test spray at an invisible spot.
- Egalize little dents and porous repair spots by repeated spraying of thin layers and sanding.
- Spray from a distance of approx. 25-30 cm.
- After drying (approx. 2 hours), wet-sand with sandpaper (grain 400), clean the surface and let it dry.
- Afterwards apply the top coat.
- Coatable with synthetic or acrylic lacquers.
- Do not spray over synthetic lacquers!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of: February 1, 2012

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com