

## Technické informace Odstraňovač lepidel a tmelů

Sprej pro rychlé a snadné odstranění vyschlého lepidla a těsnění, stejně jako zatvrdlých tmelících materiálů z části strojů a vozidel. Odstraňovač lepidel a tmelů má silně rozpouštěcí vlastnosti, je nevodivý a antikorozi. Vzhledem k vysoké viskozitě má odstraňovač lepidel a tmelů optimální efekt, je snadno ovladatelný a má přímo řízenou trysku.

### Pro použití na:

Kov, dřevo, keramiku, sklo, polyetylen a polypropylen

### Kvalita a vlastnosti

- Uživatelsky přívětivý
- Vysoké rozpouštěcí vlastnosti
- Optimální účinek z hlediska vysoké viskozity
- Nevodivý
- Mírně gelová struktura
- Antikorozi
- Přímé řízení tryska
- Elektromotory

### Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ:** Dimetoxymethan
- **Obsah VOC:** přibližně 95% w/w
- **Barva:** transparentní
- **Zápach:** éter
- **Relativní hustota při 20°C:** 0,75 g/ml
- **Výtěžek:** 1,0 - 1,5 g/sec.
- **Tlak páry při 20°C:** 2 - 3 bary
- **Hodnota pH:** neutrální
- **Stabilita při skladování:**  
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní hustota vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**  
aerosol, maximální objem 500 ml

### Životní prostředí a etikety

**Šetné k životnímu prostředí:** Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

**Odstraňování odpadu:** Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

**Značení obalů:** Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

### Návod k použití

**Před použitím si pečlivě přečtete a dodržujte varovné texty na etiketě!**

#### Aplikace:

- Provozní teplota 5° až 30°C.
- Před použitím nádobu důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
- Zakryjte lakované a plastové díly.
- Nastříkejte zbytky, které si přejete odstranit ze vzdálenosti 25-30 cm a nechte 10 minut působit.
- Opatrně odstraňte uvolněné zbytky špachtlí.
- Proces opakujte na odolných nečistotách.

### Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezabývají zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

30 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)