

Technické informace Impregnace



Sprej slouží k ochraně textilu a kůže před vlhkostí a usazení nečistot. Výsledkem jedinečného složení je vytvoření neviditelného ochranného filmu, který odpuzuje vodu, nicméně dýchá a účinně zabráňuje opětovnému ulpívání nečistot.

MoTip Impregnace ve spreji poskytuje dlouhotrvající ochranu a je snadno ovladatelná.

Kvalita a vlastnosti

- Odpuzovač vody
- Prodyšný
- Neviditelný
- Zabráňuje přilnutí nečistot
- Dlouhotrvající ochrana
- Uživatelsky přívětivý

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ:** Flouridovaný Akrylový Kopolymer
- **Obsah VOC:** přibližně 98,8% w/w
- **Barva:** transparentní
- **Zápach:** charakteristický
- **Relativní hustota při 20°C:** 0.73 g/ml
- **Tlak páry při 20°C:** 3 - 4 bary
- **Výtěžek:** 1,7 g/sec
- **Krytí:** 4 - 5 m²
- **Doba schnutí :** přibližně 1 hodina
- **Velikost:**
aerosol, maximální objem 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

- Přineste nádobku do pokojové teploty.
- Provozní teplota 5° až 30° C.
- Před použitím nádobku důkladně protřeptejte po dobu 2 minut.
- Povrch by měl být čistý a suchý.
- Naneste impregnaci ve spreji v několika tenkých vrstvách v intervalu 5 - 10 minut.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezabývají zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

29 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com