

## Technické informace Barva na motory



MoTip Barva na motory může být použita k ošetření bloku motoru a dalších částí, které jsou vystaveny silným nárazům a teplotním výkyvům (až 100°C). Lak zachovává vyžadovaný stupeň elasticity.

### Kvalita a vlastnosti

- Dobrá plnicí vlastnost
- Dlouhotrvající vysoký lesk
- Elastický, odolný vůči změnám teplot
- Odolný vůči poškrábání a nárazům
- Dobrá antikorozi ochrana
- Odpuzuje nečistoty
- Odolný vůči UV záření
- Vynikající přilnavost

### Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** alkydová pryskyřice
- **Barva:** různorodá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
- lesklý: 90 jednotek lesku
- **Výtěžnost:**  
Závisí na konzistenci a barvě podkladu:  
400 ml je dostačující pro přibližně 1,25 - 1,75 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):**  
Odolný proti prachu: přibližně po 30-60 minutách  
Nelepivý: přibližně po 3 hodinách  
Další nátěr: přibližně po 24 hodinách  
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Žáruvzdorný:** až do 110°C
- **Maximální zatížení:** až do 150°C
- **Stabilita při skladování:**  
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**  
aerosol, maximální objem 400 ml

### Životní prostředí a etikety

**Šetné k životnímu prostředí:** Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

**Odstraňování odpadu:** Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

**Značení obalů:** Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

### Návod k použití

**Před použitím si pečlivě přečtete a dodržujte varovné texty na etiketě!**

#### Aplikace:

- Odstraňte rez a nečistoty.
- Povrch by měl být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Zakryjte okolí ošetřovaného místa maskovací páskou.
- Před použitím nádobku důkladně protřeptejte po dobu 2 minut.
- Otestujte kompatibilitu spreje na nenápadném místě.
- Naneste několik tenkých křížových vrstev ze vzdálenosti přibližně 25-30 cm.
- Nepoužívejte na povrch ze syntetické pryskyřice!

### Zreknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezabývají zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

10 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 27.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)

.....