

## Technické informace Barva na světla ve spreji



Transparentní sprej je vhodný pro aplikaci na předměty, kterým chcete dodat barvu, a zároveň zachovat průhlednost nebo strukturu podkladu. Příklady: sklo, průhledné natíratelné plasty, dřevo, lampy, žárovky, kovy atd.

Zejména vhodný je ke zvýraznění zadních světel. Má trvalý lesk a je odolný vůči poškrábání, nárazům a povětrnostním vlivům. Většího ztmavení dosáhnete nanesením více vrstev. **Nepoužívejte** k lakování předních světel. **Upozornění:** Použití na vozidlech v oblasti světel a oken je v mnoha zemích zakázáno!

### Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní syntetický lak
- Transparentní; struktura povrchu zůstává po aplikaci laku viditelná
- Odolný lesk
- Vynikající přilnavost
- Rychleschnoucí
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Odolný vůči povětrnostním vlivům
- Velmi dobrá retence barev (odolný vůči světlu, nežloutne)
- Odolný vůči poškrábání, otřesu a nárazu
- Vysoká povrchová tvrdost a dobrá elasticita
- Hladký povrch, odolný vůči nečistotám

### Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** alkydová pryskyřice
- **Barva:** specifická
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530): lesklý: 80–85 jednotek lesku
- **Výtěžnost:**  
Závisí na konzistenci a barvě podkladu:  
150 ml je dostačující přibližně pro 0,5 m<sup>2</sup>  
400 ml je dostačující přibližně pro 1,2 m<sup>2</sup>
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**  
Odolný proti prachu: přibližně po 30 minutách  
Nelepivý: přibližně po 2 hodinách  
Suchý na dotek: přibližně po 4 hodinách  
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Žáruvzdorný:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**  
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°–25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**  
aerosol, maximální objem 150 ml a 400 ml

### Životní prostředí a etikety

**Šetřte životnímu prostředí:** Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

**Odstraňování odpadu:** Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

**Značení obalů:** Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

### Instruction manuel

"Většina barevných sprejů MoTip mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

#### Aplikace:

- Naneste základový bezbarvý lak MoTip Plastic Primer na plastové díly.
- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Zakryjte okolí ošetřovaného místa před postřikáním!
- Před použitím nádobku důkladně protřeptejte po dobu 3 minut.
- Vzdálenost nanášení by měla být přibližně 20–30 cm.
- Naneste několik tenkých vrstev v 3–5 minutovém intervalu na suchý povrch, dokud není dosaženo požadovaného výsledku.
- Před lakováním osvětlovacích žárovek proveďte test, jelikož přilnavost nemůže být garantována do všech teplotních úrovní.
- **Není možné přestříkat bezbarvým lakem.**

### Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a

zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

17 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 02.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)