

Technické informace metalické barvy



MoTip Metalický lak ve spreji dodá Vašemu povrchu atraktivní lesklý metalický vzhled. Je vhodný pro všechny typy povrchů, jako např. kov, dřevo, kámen, sklo, keramika, papír, lepenka a různé plasty. Lze jej použít jak pro vnitřní, tak i venkovní potřeby.

Tento lak je dostupný v 8 oblíbených metalických odstínech. Pro dodatečnou ochranu a optimální metalický efekt, doporučujeme aplikovat konečnou vrstvu bezbarvým lakem MoTip clear lacquer.

Kvalita a vlastnosti

- Top nitro-kombi kvalita
- Velmi dobré krytí
- Neustálý lesk
- Vynikající přilnavost
- Rychleschnoucí
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Omezená odolnost vůči benzínu
- Po nanesení bezbarvého laku je dolný vůči povětrnostním vlivům
- Velmi dobrá stálost barev (odolný proti světlu, nežloutne)
- Odolný proti poškrábání, ořesu a nárazu
- Extrémně tvrdý povrch v kombinaci s dobrou elasticitou.
- Lze vyleštit, jakmile je nanesen jako vrchní nátěr MoTip bezbarvý lak

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** nitro-kombi kvalita
- **Barva:** různorodá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530): lesklý: 40–45 jednotek lesku
- **Výtěžek:**
Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
400 ml je dostačující přibližně pro 1.3 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
Další nátěr dvouvrstvým bezbarvým lakem: přibližně po 30 minutách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°–25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**
aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtete a dodržujte varovné texty na etiketě!

Příprava povrchu:

- Očistěte nečistoty a tuk z povrchu, poté odstraňte rez.
- Pokud je to nutné ošetřete rez výrobkem presto deruster.
- Vyplňte a zbruste nerovný povrch, pokud není nutné nerovnosti vyplnit, naneste MoTip bílý primer.
- Po zaschnutí zbruste předmět brusným papírem se zrnitostí 600.

Lakování:

- Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
- Dodržujte nanášecí vzdálenost přibližně 25–30 cm.
- Poté naneste několik tenkých vrstev metalického laku na suchý povrch v intervalech 3–5 minut.
- Nádobku protřepejte i během používání, abyste se ujistili že je pigment rovnoměrně rozložen.
- Po 30 minutách zasychání utěsněte horní povrch bezbarvým lakem. V opačném případě mohou být částice hliníku poškozeny okolními a klimatickými podmínkami.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že

chyba byla způsobena European Aerosols.

10 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 02.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com