

## Technické informace Silikonový sprej



Jedná se o vysoce kvalitní silikonový sprej pro mazání a ochranu plastových a pryžových dílů proti vlhkosti, nečistotě a rzi na kolech. Impregnuje gumu a zabraňuje u plastových dílů lámání a vrzání.

### Quality and properties

- Prevents plastic parts from squeaking and creaking
- Excellent adhesion
- Water repellent
- Excellent mechanical and thermo stability
- Long-lasting shine
- Weatherproof
- Weak acid and basis proof
- PH neutral

### Physical and chemical data

- **Temperature resistance:** -50°C to +200°C
- **Disruptive strength:** 14 kv/mm at a temperature of 20°C
- **Size:**  
aerosol can, maximum nominal volume 200 ml

### Životní prostředí a etikety

**Šetřte k životnímu prostředí:** Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

**Odstraňování odpadu:** Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

**Značení obalů:** Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

### Návod k použití

**Před použitím si pečlivě přečtete a dodržujte varovné texty na etiketě!**

#### Application:

- Bring can to room temperature.
- Operating temperature 15 to 25°C.
- Shake can for 2 minutes before use.
- Apply silicone spray in a thin layer.
- Best lubrication once the solvent has evaporated (ca. 1 minute).
- Apply a thin even coat and spread with a soft cloth for a brilliant shine.
- Leave to work for a minute and then polish.

### Order informations

#### Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of: May 7, 2010

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)