



s MoTip ColorWorks Efektním sprejem dodáte každodenním věcem lesklý vzhled, jako např. naleštěné zlato, měď, nebo chrom. Není odolný vůči povětrnostním vlivům a rozmazání.

Vhodný pro všechny hladké povrchy, jako je kov, dřevo, sklo a mnoho natíratelných plastů.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní akrylát
- Velmi vysoká plnicí a krycí síla
- Vynikající přilnavost
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Rychleschnoucí
- Vhodný pro lakování vnitřních objektů
- Odolný pouze vůči rozmazání a povětrnostním vlivům

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** Akryl
- **Barva:** zlatá, chromová a měděná
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku:** při úhlu měření 60° podle DIN 67530
vysoký lesk: nezměřitelný, jelikož více než 100 jednotek lesku
- **Účinnost:**
Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
400 ml je dostačující přibližně na 1,25 - 1,75 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: za 5 - 10 Minut
Nelepivý: přibližně za 10 - 20 Minut
Vytvrzený/Další nátěr: přibližně za 24 hodin
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** do 110°C
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**
Aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Instruction manuel

"Většina barevných sprejů MoTip mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Příprava povrchu:

- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Odstraňte starý nátěr a rez, poté povrch zbruste a naneste základový lak.
- Nechte 1 - 2 hodiny vyschnout.
- Po zaschnutí povrch zbruste brusným papírem se zrnitostí 600.

Lakování:

- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Nádobu by měla mít pokojovou teplotu.
- Provozní teplota 15 - 25°C.
- Zakryjte páskou plochy, které si nepřejete natírat.
- Nádobu před použitím důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
- Otestujte kompatibilitu laku na nenápadném místě.
- Naneste několik tenkých vrstev ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
- Nádobku čas od času protřepejte i během používání.
- Po použití obraťte nádobu dnem vzhůru a několikasekundovým stlačením vyčistěte ventil.
- **Důležité:** Není technicky možné udržet trvale vysoký lesk. Vrstva bezbarvého laku by rozpustila efektní nátěr. Vybledlý lesk můžete obnovit nanášením nové vrstvy efektního laku.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

7 září 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com