

Technické informace Metalický sprej



Vysoce kvalitní metalický lak ve spreji v atraktivních odstínech. Vhodný pro většinu povrchů, jako je kov, kámen, dřevo, sklo a natíratelné tvrdé plasty.

Použitím na hladkém povrchu dosáhnete optimálního poutavého metalického lesku: na jízdních kolech, modelech autíček a letadel, kovových regálech, nářadí, zahradním nářadí, skřínkách s nářadím atd.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní akrylový nitro kombi lak
- Velmi dobré krytí
- Odolný lesk
- Vynikající přilnavost
- Rychleschnoucí
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Omezená odolnost vůči benzínu
- Po aplikaci bezbarvého laku odolný vůči povětrnostním vlivům
- Velmi dobrá retenace barev (odolný proti světlu, nežloutne)
- Odolný proti poškrábání, ořezu a nárazu
- Vysoká tvrdost povrchu a dobrá elasticita
- Po aplikaci bezbarvého laku lze nátěr vyleštit

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** Akrylátový-nitrokombi
- **Barva:** různá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530): saténový matný: 40-45 jednotek lesku
- **Účinnost:**
Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
400 ml je dostačující přibližně pro 1,3 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně za 10 minut
Nelepivý: přibližně za 15 minut
Suchý na dotek: přibližně za 30 minut
Aplikace bezbarvého laku: přibližně za 30 minut
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Instruction manuel

"Většina barevných sprejů MoTip mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Příprava povrchu:

- Očistěte povrch od špíny, mastnoty a rzi.
- Ošetřete vzniklou pórovitost výrobkem odstraňovač rzi presto.
- Hojně zakryjte maskovací páskou opravované místo. Rozsáhlejší plochy by měly být zakryty také na záhybech a okrajích karoserie.
- Vyplňte tmelem a zbruste nerovné plochy. Pokud není tmel potřeba, naneste MoTip základ. V opačném případě naneste MoTip Plnič ve spreji na jemně zbrúšenou vrstvu tmelu.
- Vyhladte zcela suchou vyplněnou vrstvu mokřým broušením (brusný papír P1000).

Lakování:

- Před použitím nádobku důkladně protřeptejte po dobu 3 minut.
- Nanášecí vzdálenost spreje by měla být přibližně 20-30 cm.
- Naneste několik tenkých vrstev metalického laku na suché opravované místo v 3 - 5 minutovém intervalu.
- Metalické barvy musí být zafixovány bezbarvým lakem po 30 minutách sušení. V opačném případě budou hliníkové části v laku napadány povětrnostními vlivy a vlivy prostředí.
- **Nepoužívejte na syntetické nátěry!**

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

19 září 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com