

Technické informace Frigo bílý ve spreji



S MoTip Frigo bílý lze snadno a rychle opravit drobné oděrky a podobná poškození na smaltových površích, jako jsou vany, umyvadla, toalety, ohřívače vody, chladničky atd.

Nedoporučuje se na rozsáhlé opravy van a umyvadel.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoká kvalita syntetické pryskyřice
- Pro bílé lesklé smaltové povrchy
- Pevný, trvanlivý povrch
- Velmi dobrá krycí schopnost
- Vynikající přilnavost
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Rychleschnoucí
- Odolný proti poškrábání a nárazu

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** Alkydová pryskyřice
- **Barva:** Smaltová bílá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku:** při úhlu měření 60° podle DIN 67530 lesklý: 80-85 GU
- **Vydatnost:**
V závislosti na konzistenci a barvě povrchu:
400 ml je dostačující na přibližně 1,2 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):**
Nelepivý: po 4 hodinách
Suchý na dotek: přibližně po 24 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až 80°C
- **Stabilita při skladování:**
10 let v případě poskytnutí vhodných skladovacích prostor
(=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**
Aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetřme k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtete a dodržujte varovné texty na etiketě!

Příprava povrchu:

- Odstraňte odlupující se starý nátěr, rez a špínu.
- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Ošetřovaný povrch a blízké okolí obrušte brusným papírem.
- Očistěte povrch od prachu po broušení.

Lakování:

- Umístěte nádobku do pokojové teploty.
- Provozní teplota 15 až 25°C.
- Před použitím nádobku protřepejte po dobu 2 minut.
- Otestujte kompatibilitu spreje s ošetřovaným povrchem na neviditelném místě.
- Nastříkejte několik tenkých vrstev ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
- **I po zaschnutí nepoužívejte na lakovaný povrch akrylové nebo nitro-kombi laky!**

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezabavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

20 července 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 01.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com