

Technické informace Odstraňovač Graffiti



Odstraňovač graffiti je dodatečný řešitel problému proti čmáranicím na zdech a nechtěných graffitech. Aplikovat je možné na téměř každý povrch, jako např. stěny, cihly, kámen a betonový povrch, mramor, asfalt, sklo, kov a dřevěný povrch.

POZNÁMKA: Nepoužívejte na vozidla!

Kvalita a vlastnosti

- Rozpouští a odstraňuje laky a graffiti rychle a důkladně.
- Po nastříkání se mění v hustý gel, proto ze svislého povrchu nestéká.
- Aplikace na neželezné kovy může způsobit odbarvení povrchu.
- pH-neutrální

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** Tixotropní, organický čistící koncentrát
- **Barva:** bezbarvý
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° dle DIN 67530): Nevztahuje se
- **Vydatnost:**
V závislosti na konzistenci podkladu:
400 ml je dostačující přibližně pro 0,8 m² (při aplikaci jedné vrstvy)
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):**
Čas působení: až 24 hodin v závislosti na povrchu a tloušťce nátěru.
- **Teplotní odolnost:** nevztahuje se
- **Stabilita při skladování:**
10 let v případě poskytnutí vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**
aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtete a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

- Otestujte na nenápadném místě stálost a pevnost základního nátěru na natřených nebo lakovaných površích.
- Místa, která si nepřejete ošetřit, pečlivě zakryjte ochranou fólií.
- nádobku protřepejte
- Hojně naneste a nechte působit přibližně 10 – 15 minut. V závislosti na kvalitě a stáří malby, kterou si přejete odstranit, může být čas působení zkrácen nebo prodloužen až na 24 hodin.
- Poté nanesenou vrstvu odstraňte vhodným nástrojem.
- Je-li to nutné, omyjte povrch nitro ředidlem nebo vodou.
- Pokud je povrch velmi porézní, použijte drátěný kartáč.
- V případě potřeby postup opakujte.
- Před aplikací nového nátěru je nutné odstranit veškeré zbytky Odstraňovače graffiti.
- Upozornění: Nesmí se dostat do kanalizace! Sešbírejte odloupené zbytky Odstraňovače a zlikvidujte je jako speciální odpad!

Zreknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezabývají zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

20 července 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 29.04.2024

