

Technické informace - Presto BOB izolátor koroze



presto BOB Izolátor je produkt pro přípravu zkorodovaných ploch na bázi na vzduchu schnoucích polyuretanů. Ochraňuje a izoluje rychle, snadno a bezpečně všechny zrezivělé povrchy.

Optimální základ pro následné aplikování presto BOB Antikorozivního Primeru.

Kvalita a vlastnosti

- Rychlá, jednoduchá a bezpečná aplikace
- Vytvrzuje a izoluje zrezivělý povrch
- Zabraňuje další korozi na ošetřených dílech
- Povrch zůstává mírně lepkavý

Fyzické a chemické vlastnosti

- **Základ:** polyuretany vytvrzující se vlhkem
- **Barva:** průhledná, nažloutlá
- **Zápach:** rozpouštědla
- **Teplotní odolnost:** do 120°C
- **Pracovní teplota:** min. 15°C a více
- **Doba schnutí (při 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%):** aplikovatelný nejdříve po 8 hod., nejpozději po 24 hod. Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce nanesené vrstvy.
- **Účinnost:** V závislosti na konzistenci a barvě povrchu:
100ml vystačí na cca 1m²
250 ml vystačí na cca 2,5m²
750 ml vystačí na cca 7,5m²
- **Skladování:** 36 měs., jsou-li dodrženy vhodné podmínky skladování (10~25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Balení:** plechovky o max. objemu 100ml / 250ml / 750ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Aplikace:

- Odstraňte volné částice rzi nebo původní barvy, očistěte a odmastěte.
- Aplikujte silnou vrstvu Presto BOB izolace koroze na suchý, případně vlhký povrch.
- Presto BOB antikorozní základ naneste nejdříve po 8 hodinách, nejdéle po 24 hodinách schnutí. Naneste nejlépe ve 2 vrstvách.
- Prosím zvažte: Nemíchejte s Presto BOB antikorozním těsněním.
- V případě potřeby přelijte zbylé množství do menší, uzavíratelné nádoby, při uchování tak zamezíte znečištění nebo vysychání ke kterému by mohlo dojít v originální plechovce.
- Neaplikujte při teplotách nižších než +15°C.
- Znečištění okamžitě očistěte universálním ředidlem.

Objednací kódy a informace

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezabývají zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

23. března 2011

Toto vydání nahrazuje všechny dřívější verze.

Datum tisku: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com