

Technické informace Montážní čistič



presto Montážní pěna je vysoce účinný rychlý čistič pro údržbu, opravy a instalace strojů, vozidel, přesného zařízení a nástrojů. Rozpouští zbytky starého oleje a tuky, jakož i zbytky brzdové kapaliny a silikonu. Čistič slouží jako předběžné čištění a odmašťuje veškeré kluzné plochy a součásti před aplikací speciálních maziv.

Qualität und Eigenschaften

- High solvency power
- Leaves no residue
- Non-conductive
- Non-corrosive
- Removes tough oil and grease
- Powerful directed jet spray
- Can be sprayed from any angle due to a special 360 ° valve.
- Observe TRG 300

Physical and chemical data

- **Basis:** Aliphaton
- **Colour:** transparent
- **Smell:** aliphatic
- **Density at 20°C:** 0,67 g/ml
- **Yield:** 3-4 g/sec.
- **Vapour pressure at 20°C:** 5,5 - 6,0 bar
- **Propellant:** carbon dioxide
- **Storage stability:**
10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:**
aerosol can, maximum nominal volume 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Application :

- Make sure can is at room temperature.
- Application temperature 5 ° to 30 ° C.
- Cover painted and plastic parts.
- Shake can well before use.
- Spray the parts to be treated until the dirt disappears.

Order informations

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of December 17, 2009

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com