

Technické informace Startovací sprej



presto Startovací Sprej na bázi éteru poskytuje velmi rychlou pomoc při potížích se startováním spalovacího motoru. Extrémně ignitable složení umožňuje rychlý start. Jednoduše nastříkejte sprej do sacího filtru motoru.

Použití na: Spalovací motory všeho druhu např. auto, jízdní kola, nákladní automobily, dodávky, řetězové pily, vyžinače, traktory, naftové motory a plynové motory

Quality and properties

- Easy application
- Ether, propane and butane mixture
- Fast acting
- Misty spray
- TRG 300 compliant

Physical and chemical data

- **Basis:** Diethylether and mineral oil
- **Colour:** transparent
- **Smell:** characteristic
- **Relative density at 20°C:** 0.711 g/ml
- **Yield:** 1.70 g/sec.
- **Vapour pressure at 20°C:** 3 - 4 bar
- **Flash point:** -40°C
- **Explosion limit:** Lowest 1.7 Vol%, Highest 36 Vol%
- **Storage stability:**
10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:**
aerosol can, maximum nominal volume 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Application:

- Bring the can to room temperature.
- Shake can for 2 minutes before use.
- Spray presto Starting Spray for a few seconds in the air filter inlet.
- Then, start the engine immediately.
- For petrol engines – keep foot on the accelerator during ignition.
- For diesel engines – start the engine and leave running.
- In very cold conditions, continue to spray for a few seconds after ignition.
- **Do not use with preheat spirals or candles or other preheat devices.**

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of: April 4, 2011

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com