

Technické informace Odstraňovač těsnění



presto odstraňovač zbytků těsnění je vhodný pro rychlé a snadné vyjmutí vypálených suchých zbytků lepidla, zbytku oleje, barev, olejů, mastnoty apod od motorů a strojních součástí. Vysoká viskozita činí tento odstraňovač velmi efektivní.

Quality and properties

- High solvency power
- Maximum impact due to high level of viscosity
- Light gel structure
- Highly effective solvent
- Non corrosive
- Non conductive
- Can also be applied effectively to vertical surfaces
- Special additives guarantee long-lasting deep action
- Directed jet spray
- TRG 300 compliant

Physical and chemical data

- **Basis:** Aliphatic Hydrocarbons / Acetals
- **Colour:** yellow-transparent
- **Smell:** Ether
- **Relative density at 20°C:** 0.80 g/ml
- **Yield:** 1.57 g/sec.
- **Vapour pressure at 20°C:** 3 - 4 bar
- **pH-value:** neutral
- **Storage stability:**
10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:**
aerosol can, maximum nominal volume 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Application:

- Bring can to room temperature.
- Operating temperature 5° to 30°C.
- Shake can for 2 minutes before use.
- Cover coated or plastic parts.
- Spray the residue to be removed from a distance of ca. 25-30 cm and leave to work for 10 minutes.
- Carefully remove loosened residue with a spatula.
- Repeat process on stubborn dirt.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of March 29, 2017

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 03.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com