

Technické informace Studený šok odstraňovač koroze



presto Studený šok odstraňovač rzi je vysoce účinná pomůcka k odstranění těžkých rzí z kloubů, šroubů, matic, svorníků a klikového hřídele.

Speciální komponenty vytvořit krátkodobý "studený šok" na rezivělé místa, které se tím smrští a umožní tím proniknout do spoje.

Quality and properties

- Contains highly-effective penetration and lubrication substances (mineral-based)
- Works in seconds
- Short-term cold shock -30°C
- Leaves no residue
- Directed jet spray
- Can be sprayed from any angle due to a special 360° valve.
- TRG 300 compliant

Physical and chemical data

- **Basis:** Aliphatic Hydrocarbons
- **Colour:** brownish-transparent
- **Smell:** Vanilla
- **Relative density at 20°C:** 0.65 g/ml
- **Yield:** 1.92 g/sec.
- **Vapour pressure at 20°C:** 3 - 4 bar
- **Storage stability:**
10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:**
aerosol can, maximum nominal volume 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Application:

- Bring can to room temperature.
- Operating temperature 5° to 30°C.
- Shake can before use.
- Spray the screws with several short sprays for several seconds.
- The fast temperature drop in combination with the lubrication means screws can be loosened.
- **Do not spray on skin or body parts!**

Order informations

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of October 08, 2012

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 18.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com