



Široké spektrum použití. Široká škála nejprodávanějších barev odpovídající RAL odstínům. V sortimentu najdete i základ a bezbarvý lak.

Vhodný na dřevo, kov, papír, sklo nebo tvrdé plasty, stejně tak jako na textilie. Také aplikovatelný na beton a přírodní kámen.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní nitro-kombinační lak
- Velmi dobré krytí
- Vynikající přilnavost na mnoha površích
- Po nanesení zajišťuje hladký povrch
- Rychleschnoucí
- Vhodný pro vnitřní i venkovní použití
- Leštitelný povrch
- Odolný proti povětrnostním vlivům, vůči světlu a UV záření
- Odolný vůči poškrábání a nárazu

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** nitro-kombi
- **Barva:** různorodá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° dle DIN 67530):
Lesk: 80 jednotek lesku
satén: 30-35 jednotek lesku
mat: 5-10 jednotek lesku
- **Účinnost:**
V závislosti na konzistenci a barvě povrchu:
400 ml je dostačující pro přibližně 0,8-1,5 m² v závislosti na odstínu
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
Nelepivý: přibližně po 15 minutách
Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
-Vytvrzeno: přibližně po 2 hodinách
Vyleštit jej lze přibližně po 24 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikované vrstvy.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita skladování:**
10 let, jestliže jsou poskytnuty vhodné skladovací prostory
(=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 400 ml a 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

- Povrch musí být čistý, suchý a bez tuku.
- Odstraníme zbytky staré barvy a rez, poté obrousíme a nanese základový lak, pokud je to nutné. Necháme schnout pod dobu 1 - 2 hodin.
- Na plastové díly použijeme DUPLI-COLOR Základ na plasty.
- Nelakovanou plochu zakryjeme páskou.
- Před použitím protřepeme nádobku po dobu 3 minut.
- Sprej otestujeme na neviditelném místě, abychom zkontrolovali kompatibilitu spreje s originálním lakem.
- Nastříkejte několik tenkých vrstev ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
- Nestříkejte na syntetické barvy!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezavazují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

21 června 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com