

Technické informace - Základ na ochranu koroze



Chrání kovy, jako je železo a ocelový plech, spolehlivě proti korozi: například automobilové nástavby vyrobené z ocelového plechu, motocyklové díly, železné ploty, plechové kryty apod. Vysoká kvalita Základu na ochranu proti korozi schne velmi rychle, má dobrou přilnavost a výborné krycí schopnosti. Ideální nátěr pro matné i lesklé povrchy s dobrou přilnavostí.

Vhodný pro kov (železo, ocelový plech).

Před aplikací doporučujeme odstranit rezavé skvrny s presto Rust Converter, např. Kat.č. 603079.

Další nátěr lze provést se syntetickými nebo akrylovými laky, např. DUPLI-COLOR Lak sprej nebo DUPLI-COLOR Auto-sprej.

Kvalita a vlastnosti

Kombinace speciálních nátěrových pryskyřic

Vynikající ochrana proti korozi díky speciálním přísadám proti rzi

Podporuje nejlepší přilnavost vrchního nátěru na předmětu

Rychleschnoucí

Velmi dobré pokrytí a přilnavost

Dobrý průtok, hladký povrch

Lesklý, dobře ulpívající na nátěry

Vhodné pro vnitřní i venkovní aplikace

Fyzikální a chemické vlastnosti

Základ: Speciální kombinace pryskyřice

Barva: červenohnědá

Stupeň lesku: matný, 5-10 jednotek lesku pod úhlem 60 ° měření acc. podle DIN 67530

Účinnost:

V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:

150 ml jsou dostačující pro cca. 0,3 - 0,4 m² na krycí vrstvu

400 ml jsou dostačující pro cca. 0,8 - 1,0 m² na krycí vrstvu

Čas schnutí: (při 20 ° C, 50% relativní vlhkost vzduchu)

Suchý na prach: po cca. 15 minut

Suchý na dotek: po cca. 30 minut

Další nátěr: po 1 - 2 hodiny

Lze brousit: po cca. 24 hodin

Skladování:

10 let za předpokladu, že jsou vhodné skladovací podmínky (= 10 ° C - 25 ° C, při relativní vlhkosti vzduchu 60% max)

Velikost: aerosolové plechovky, maximální jmenovaný objem 150 ml resp. 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Příprava podkladu:

Opatrně odstraňte uvolněné částičky starých nátěrů a rzi, poté opískujte a očistěte od brusného prachu.

Povrch musí být čistý, suchý a bez tuku.

Penetrace:

Před použitím protřepejte dózu po dobu 2 minut, poté otestujte sprej bokem.

Aplikujte ve 2 minutových intervalech v několika tenkých vrstvách.

Nastříkejte ze vzdálenosti cca. 25 cm.

Na další nátěr lze použít jak syntetický lak, tak i akrylový lak; Nepoužívat přes již syntetické barvy!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Od 1. prosince 2009

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com