

Technické informace Transparentní sprej



Transparentní sprej je vhodný pro aplikaci na předměty, kterým chcete dát barvu, ale přitom chcete zachovat jejich průhlednost, resp. strukturu podkladu. Například: sklo, průhledné potahované plasty, dřevo, lampy, žárovky, kovy atd.

Upozornění:

Použití na motorových vozidlech v oblasti světel a oken je v mnoha zemích zakázáno!

Sprej není vhodný pro použití na polykarbonát!

Části z plastů musí být natřeny základovým lakem DUPLI-COLOR Tuning Plastic Primer Obj.č. 327292!

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní nitro-kombi lak
- Transparentní; struktura podkladu zůstává po aplikaci laku viditelná
- Odolný lesk
- Vynikající přilnavost
- Rychleschnoucí
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Odolný vůči povětrnostním vlivům
- Velmi dobrá retence barev (odolný vůči světlu, nežloutne)
- Odolný proti poškrábání, nárazu a otřesu
- Vysoká tvrdost povrchu a dobrá elasticita
- Hladký povrch odolný vůči nečistotám

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** nitro-kombi
- **Barva:** specifická
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530): lesklý: 80-85 jednotek lesku
- **Účinnost:**
V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
150 ml je dostačující přibližně pro 0.5 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
Suchý na dotek: přibližně po 50 minutách
Zpracovatelný: přibližně po 1 hodině
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
Aerosol: 10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 150 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

- Plastové díly ošetřete bezbarvým DUPLI-COLOR Tuning základem na plasty.
- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Chraňte okolí ošetřovaného místa před postřikáním!
- Před použitím nádobku důkladně protřeptejte po dobu 3 minut.
- Vzdálenost nanášení spreje by měla být přibližně 20-30 cm.
- Naneste několik tenkých vrstev v 3 - 5 minutových intervalech na suché opravované místo, dokud nebude dosaženo požadovaného efektu.
- Před lakováním osvětlovacích žárovek doporučujeme provést test, jelikož přilnavost nemůže být zaručena u všech teplotních úrovní.
- Nepoužívejte na syntetické nátěry!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

13 května 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com