

Technické informace Effect primer



Optimální podklad pro fantastické speciální efekty: např. pro DUPLI-COLOR Tuning Stříbrný Chrom, flip-flop, 3-D efekt, Diamantový efekt.

Vhodný pro kovy, sklo, keramiku, kámen a mnoho dalších povrchů.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní nitro-kombi
- Velmi dobré krytí
- Velmi dobrý stupeň lesku
- Vysoce efektivní
- Vynikající přilnavost
- Rychleschnoucí
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření
- Odolný proti poškrábání, nárazu a ořesu

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** Nitro-kombi
- **Barva:** černá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
lesklý: 80 jednotek lesku
- **Účinnost:**
Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
150 ml je dostačující přibližně pro 0,3 – 0,6 m²
400 ml je dostačující přibližně pro 0,8 – 1,5 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
Další nátěr: přibližně po 1 hodině
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (≈10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 150 ml a 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace:

- Odstraňte rez a nečistoty.
- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Zakryjte okolí, abyste zabránili proti postříkání.
- Před použitím nádobku důkladně protřeptejte po dobu 2 - 3 minut.
- Otestujte sprej na nenápadném místě.
- Naneste několik tenkých vrstev ze vzdálenosti 25 cm.
- Nestříkejte přes povrchy, který jsou natřeny laky se syntetickou pryskyřicí!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezabývají zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Platné od 1. prosince, 2009

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com