

Technické informace Lepidlo ve spreji



Transparentní, univerzální lepidlo vhodné pro lepení malých i rozsáhlých povrchů. Čistě se nanáší, rychle schne a silně přilne samo o sobě a i k dalším materiálům.

Má rovnoměrný, jemný rozstřík - tryska se neucpává. Neproniká skrz lepený materiál, a proto je vhodný pro tenké materiály jako je např. papír. Výborně drží také na kartonu, textilu, kůži, plsti, korku, gumě, pěnovém materiálu, tvrdých plastech a dalších jako jsou dřevo, sklo, kov, keramika.

Není vhodný na polyetylen a polypropylen.

Kvalita a vlastnosti

- Vytváří jemnou vrstvu lepidla
- Tryska se neucpává
- Neprostupuje tenkými materiály
- Trvalá přilnavost: nastříkejte na obě části, které si přejete slepit dohromady
- Dočasná přilnavost: nastříkejte jen tenkou vrstvu na jednu ze dvou částí, které si přejete slepit dohromady
- Rychleschnoucí

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ:** Syntetická pryskyřice s rozpouštědly
- **Barva:** transparentní
- **Zápach:** charakteristický
- **Sušení:**
Lepidlo ztuhne při teplotách vyšších než 7°C za přibližně 35 sekund. Po uplynutí této doby je možnost opravy slepené vazby omezená.
- **Teplotní odolnost:** V závislosti na namáhání a materiálu vhodný pro aplikace vystavené teplotám v rozmezí -10°C a +50°C.
- **Stabilita při skladování:**
3 roky za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 150 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

- Sprej by měl mít pokojovou teplotu.
- Důkladně očistěte plochy, které si přejete slepit dohromady (suché, bez prachu a mastnoty)
- Před použitím nádobku důkladně protřepejte.
- Naneste tenký a rovnoměrný film lepidla ve spreji ze vzdálenosti přibližně 15 - 20 cm.
- Pokud pracujete s jednoduchými materiálem (např. papír) a jedná se o dočasné lepení, postačí nanést lepidlo pouze na jednu stranu. Pro trvalé lepení materiálů doporučujeme nanést sprej na obě plochy, které si přejete slepit dohromady.
- Nechte zaschnout přibližně 5 - 20 minut (závisí na okolní teplotě a na absorbování povrchu), poté efektivně stlačte obě části k sobě.

Tip:

- V případě porézních, nerovnoměrných nebo savých povrchů, doporučujeme nanést velmi tenkou vrstvu lepidla. Nechte zaschnout. Poté pokračujte podle popisu.

Zreknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

10 září 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 03.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com

