

Technické informace Click & Write Magnetická tabulová barva



Magnetická nástěnná barva na tabule je feromagnetická barva.

- Po aplikaci je možné na natřený povrch psát běžnou křídou a jednoduše odstranit vodou.
- Kromě toho, železné přísady umožňují udržet magnety

Produkt může být použit na různých površích, např. kov, dřevo, kámen a různé plasty.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní speciální lak na bázi alkydové pryskyřice
- Umožňuje připevnit magnety
- Lze na něj psát a kreslit křídou
- Velmi dobrá přilnavost k povrchu
- Odolný vůči poškrábání a nárazům
- Odolný vůči čistícím prostředkům
- Velmi dobře kryje
- Barva: černá matná

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** Alkydová pryskyřice
- **Barva:** černá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° dle DIN 67530): mat
- **Vydatnost:**
S 500 ml lze pokrýt plochu 1.6 - 2.0 m² (jedna vrstva)
Pro dosažení magnetického efektu na tabuli je 500 ml dostatečný pro 0.5 - 0.6 m². Čím větší jsou magnety, tím více nátěrů je potřeba aplikovat.
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 30 - 60 minutách
Nelepivý: po 2 - 3 hodinách
Vytvrzený: přibližně po 48 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutí vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetřné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Použití:

- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Odstraňte a zbruste vrstvy starého nátěru dokud není povrch zcela rovný.
- Je-li to nutné (na absorpčních plochách), naneste základovou barvu DUPLI-COLOR.
- Před použitím nádobku protřepejte po dobu 2 minut a otestujte na nenápadném místě.
- Nanášejte z optimální vzdálenosti 15 - 20 cm.
- Naneste lak na požadovanou plochu.
- Chcete-li na tabuli dosáhnout optimálního magnetického efektu, je třeba nanést alespoň 5 vrstev; každou vrstvu nechte zaschnout po dobu 10 minut, než nanese další.
- Během použití nádobku čas od času protřepejte.
- Po použití sprej otočte dnem vzhůru a stiskněte ventilek, čímž dojde k jeho vyčištění.
- Po 48 hodinách je lak na povrchu vytvrzený a může být použit jako tabule.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezabavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že

chyba byla způsobena European Aerosols.

20 června 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com