

Technické informace Bílý lak



Všestranný lak pro dosažení brilantní bílé při lakování nábytku, dveří, oken, renovaci stěn...

Vhodný pro použití na kov, dřevo, sklo, kámen, keramiku, karton a na lakovatelné plasty.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní akrylový lak
- Rychleschnoucí; tvrdý povrch
- Velmi dobré krytí
- Vynikající přilnavost na mnoha materiálech
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Vhodný pro vnitřní a vnější aplikace
- Leštitelný povrch
- Odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření
- Odolný vůči poškrábání, otřesu a nárazu

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** Akrylové kopolymery
- **Barva:** bílá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
lesklý: 80 jednotek lesku
saténový matný: 30 jednotek lesku
- **Účinnost:**
Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
400 ml je dostačující přibližně pro 1.0 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně za 10 minut
Suchý na dotek: přibližně za 30 minut
Další nátěr dvouvrstvým Bezbarvým lakem : přibližně za 30 minut
Vytvrzený: za 2 hodiny
Lze vyleštit: za 48 hodin
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
Aerosol: 10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost balení:** aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrmě k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtete a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

- Odstraňte rez a špínu.
- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Pokud je to nutné, naneste základový lak.
- Zakryjte plochy, které si nepřejete natírat.
- Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2-3 minut.
- Otestujte sprej pro kontrolu shody barev a kompatibility.
- Sprej: naneste ze vzdálenosti přibližně 25 cm několik tenkých křížových nátěrů.
- Nepoužívejte na syntetické nátěry!
- Před aplikací na plasty použijte DUPLI-COLOR Základ na plasty

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a

zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

16. února 2018

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com