

Technické informace Univerzální základ

Rychleschnoucí víceúčelový sprej pro interiér i exteriér. Vhodný jako univerzální základ na železo, ocel, zinek, hliník, eloxovaný hliník, ocel V2A, práškově lakované komponenty, různé plasty a dřevo. Aktivně chrání proti korozi a je mimořádně přilnavý. Tepelně odolný do 80°C suchého tepla. Má vysokou plnicí schopnost. Nastavitelná šířka spreje (horizontálně i vertikálně).

Oblasti využití: V kancelářích, při opravách v nepřístupných místech. Ideální pro použití v případech, kdy potřebujete pracovat rychle a být mobilní. V některých případech je možné jej využít pro dekoraci a hobby výrobu.

Kvalita a vlastnosti

- Univerzální základ na ocel, pozinkovanou ocel, plasty, dřevo, PVC
- Výborně připraví povrchy pro velké množství dalších aplikací.
- Na bázi syntetických pryskyřic
- Aktivní ochrana proti korozi
- Odolný proti povětrnostním vlivům
- Rychleschnoucí
- Velmi dobrá přilnavost
- Tepelně odolný do 80°C suchého tepla
- (po zaschnutí) Odolný proti nitro-ředidlům

Fyzikální a chemické údaje

- **Báze nátěru:** Syntetické pryskyřice
- **Barva:** specifická
- **Zápach:** rozpouštědla
- **Účinnost:** V závislosti na materiálu a barvě podkladu: 400ml vystačí na cca 1,5-2 m²
- **Doporučený podklad:** železo, ocel, hliník, zinek, eloxovaný hliník, komponenty potažené práškem, dřevo, různé plasty jako tuhé PVC, polyester, polyamid, ABS,...
- **Doba schnutí (při 20°C a 50% relativní vlhkosti):**
Suchý proti prachu: 40min
Suchý na dotek: 60min
Přelakovatelný: 3-4h
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce lakovaného nátěru
- **Tepelná odolnost:** do 80°C (suchého tepla)
- **Životnost skladování:**
10 let při zajištění optimálních podmínek skladování (10°-25°C, relativní vlhkost vzduch max. 60%)
- **Balení:** Plechovky s maximálním jmenovitým obsahem 400ml
- **Hodnota VOC:** 740g

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:


- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.


- Povrchy, které mají být natřeny, očistěte DUPLI-COLOR Odstraňovačem mastnoty - obj. č. 478376, poté opískujte
- Prostor musí být suchý a bez prachu a mastnoty
- Dobře protřepejte po dobu minimálně 3 minut
- Vyzkoušejte sprejování
- Doporučujeme provést 2-3 vrstvy
- Používejte vhodný respirátor (typ A2/P3)



3 min



20°C=3-4 h



variable



Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezabývají zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Dne 16. února 2017

Toto prohlášení nahrazuje všechny dřívější verze.

Datum tisku: 01.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com