

Technické informace Rallye lak na disky kol



MoTip Rallye Lak na disky kol dává ráfkům dekorativní lesk. Trvanlivý, vysoce pigmentovaný ochranný nátěr pro ocelové a hliníkové ráčky.

Pro dodatečnou ochranu kovových pigmentů a pro vyšší lesk, doporučujeme ráčky přelakovat lakem MoTip Rallye Clear Varnish.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní, rychle schnoucí nitro kombi lak
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Odolný vůči povětrnostním vlivům, odolný vůči světlu (nežloutne)
- Omezená odolnost vůči palivu
- Dobrá retence barev a lesku
- Tvrdý povrch, odolný vůči otěru

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** akrylová pryskyřice
- **Barva:** stříbrná, zlatá, bílá, ocel
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
satén: 40-50 jednotek lesku
80 - 90 jednotek lesku po nanesení MoTip Rallye Bezbarvého lesklého laku
- **Výtěžnost:**
Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
150 ml je dostačující pro 1 disk
500 ml je dostačující pro 4-5 disků
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 5-10 minutách
Nelepivý: přibližně po 10-20 minutách
Vytvrzený: po 24 hodinách
Další nátěr bezbarvým lakem: přibližně po 2 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Žáruvzdorný:** až do 110°C
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (≈10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu 60%)
- **Velikost:**
aerosol s maximálním objemem 150 ml a 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtete a dodržujte varovné texty na etiketě!

Příprava povrchu:

- Opatrně očistěte disky od nečistot, tuku a brzdového prachu.
- Ošetřete vzniklý rez s presto Deruster.
- Povrch musí být zbrúšený, čistý, suchý a bez mastnoty.
- Zakryjte okraje disků maskovací páskou.
- Použijte papír k ochraně okolí před postříkáním.
- Naneste základový lak CAR's Primer.
- Po zaschnutí povrch jemně zbruste (brusný papír se zrnitostí P600).

Lakování:

- Povrch musí být čistý, suchý, bez rzi a mastnoty.
- Před použitím nádobku silně protřeptejte po dobu 2 minut.
- Otestujte kompatibilitu barev.
- Naneste několik tenkých vrstev v intervalu 3 - 5 minut ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
- Po 60 minutách zasychání, naneste MoTip Rallye Bezbarvý lak k ochraně kovových pigmentů v laku.
- Nestříkejte na syntetické barvy.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

10 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com