

Technické informace Čistič karburátorů



Čistič pro interiér a exteriér karburátorů a ventilů bez nutnosti demontáže. Čistič karburátorů má silně rozpouštěcí vlastnosti, nezanechává žádné zbytky, je antikorozní a má přímo řízenou trysku.

Kvalita a vlastnosti

- Přímá řízená tryska
- Vysoce rozpouštěcí vlastnosti
- Nezanechává žádné zbytky
- Antikorozivní
- 360° tryska

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ:** Uhlovodíky
- **Obsah VOC:** 100% w/w
- **Barva:** transparentní
- **Zápach:** charakteristický
- **Relativní hustota při 20°C:** 0.84 g/ml
- **Výtěžek:** 3,00 g/sec.
- **Tlak páry při 20°C:** 3 - 4 bary
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**
aerosol, maximální objem 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

- Provozní teplota 5° až 30°C.
- Před použitím nádobku důkladně protřepte.
- Vypněte motor a nechte ho vychladnout. Odstraňte vzduchový filtr.
- Nastříkejte vnější část karburátoru dokud nezmizí kontaminace.
- Nastříkejte viditelnou část vnitřního karburátoru a nechte působit.
- Nastartujte motor a nechte zapnutý s velmi omezenou rychlostí.
- Nastříkejte Čistič několikrát na přívod vzduchu a zvýšte rychlost motoru.
- Vypněte motor a nasadte zpět vzduchový filtr.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezabývají zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

10 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 01.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com