

Technické informace Čistič motorů



Účinná pomůcka pro čištění motorů se silně rozpouštěcími vlastnostmi, která nezanechává žádné zbytky. MoTip čistič motorů je antikorozní a nevodivý.

Quality and properties

- High dissolving properties
- Leaves no residue
- Non-conductive
- Non-corrosive
- Misty spray pattern

Physical and chemical data

- **Basis:** Aliphatic Hydrocarbons
- **VOC-content:** 100% w/w
- **Colour:** transparent
- **Smell:** characteristic
- **Relative density at 20°C:** 0.78 g/ml
- **Yield:** 1.11 g/sec.
- **Vapour pressure at 20°C:** 3 - 4 bar
- **Refractive index at 20°C:** 1.434
- **Storage stability:**
10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:**
aerosol can, maximum nominal volume 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetřím k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtete a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

- Přineste nádobku do pokojové teploty.
- Provozní teplota 5° až 30°C.
- Nejdříve se ujistěte, že motor vychladl. Před nanesením čističe zakryjte součástky pod napětím a vypněte elektrické zařízení.
- Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
- Rovnoměrně naneste na povrch, který má být ošetřený. Očistěte odolnou špinu kartáčem.
- Nechte čistič působit několik minut, poté opláchněte vodou.
- Separujte vodu od oleje olejovým odlučovačem, poté odpad zlikvidujte jako chemický odpad.
- Součástky pod napětím po vyčištění vysušte suchým vzduchem.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

10 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com