

Technické informace Odstraňovač nálepek



Čistič sloužící k odstranění pryskyřicových nálepek, zbytku lepidla z ošetřených i neošetřených částí kovů, dřeva, kamene a různých druhů plastů.

MoTip Odstraňovač nálepek se silně rozpouštěcími vlastnostmi nezanechává žádné zbytky, pomalu se odpařuje a je antikoroziní.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoké rozpouštěcí vlastnosti
- Nezanechává žádné zbytky
- Pomalé odpařování
- Antikorozivní
- 360° tryska

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ:** Citrusové Terpeny
- **Barva:** transparentní
- **Vůně:** citron
- **Relativní hustota při 20°C:** 0.84 g/ml
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**
aerosol, maximální objem 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtete a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

- Provozní teplota 5° až 30° C.
- Před použitím nádobu důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
- Před ošetřením zakryjte vodivé části a vypněte elektrické zařízení.
- Nastříkejte části, které si přejete ošetřit a nechte působit. Odstraňte nečistoty čistým hadříkem nebo kapesníkem.
- U dílů ošetřovaného kovu nebo plastu doporučujeme provést test kompatibility.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

25 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com