

Technické informace Mazivo na strojní řetězy



Sprej na mazání řetězových převodů, které jsou vystaveny těžkým nákladům. Průmyslový tuk na strojní řetězy lze zpracovávat jako olej s vlastnostmi maziva. Má vynikající mechanickou a tepelnou stálost, zabraňuje opotřebení a zadření. Mazivo je odolné vůči povětrnostním vlivům, slabým kyselinám a zásadám, odpuzuje vodu a je pH neutrální. Motip Průmyslový tuk na strojní řetězy je odolný vůči teplotě od - 50°C až do + 200°C.

Pro použití na:

Všechny druhy řetězových pohonů, jako jsou např. jízdní kola, motocykly, mopedy, zemědělské stroje, v lodích a autoopravárenských dílnách.

Kvalita a vlastnosti

- Produkt sloužící pro zpracování jako olej s vlastnostmi tuku
- Vynikající mechanická a tepelná stabilita
- Dobrá přilnavost
- Dilatantní
- Zabraňuje opotřebení a lepení
- Odolný vůči povětrnostním vlivům
- Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám
- Vodě odolný
- Přímě řízená tryska

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ:** minerální olej
- **Obsah VOC:** přibližně 39% w/w
- **Barva:** transparentní žlutá
- **Zápach:** charakteristický
- **Relativní hustota při 20°C:** 0.844 g/ml
- **Výtěžek:** 2.0 g/sec.
- **tlak par při 20°C:** 3 - 4 bary
- **4 kulčkový EP-test (AS TM D 2596):** 3430 N
- **Teplotní odolnost:** -50°C až +200°C
- **Hodnota pH:** neutrální
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**
aerosol, maximální objem 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetření k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

- Přeneste nádobu do pokojové teploty.
- Provozní teplota 5° až 30°C.
- Před použitím nádobu důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
- Doporučujeme řetěz předem očistit MoTip Odmašťovačem.
- Naneste Mazivo na strojní řetězy rovnoměrně na řetěz.
- V počáteční fázi má mazivo pěnivý vzhled, kdy může produkt proniknout hluboko do ošetřovaného řetězu.
- Funguje jako olej, ale má vlastnosti maziva.
- Optimálního mazání dosáhnete po odpaření rozpouštědla (přibližně 5 minut).

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezabývají zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

1. října 2014

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com