

Technické informace Ochrana svařovaných povrchů



Naneste sprej, aby nedošlo k ulpívání svařovaných jisker na tryskách a okolí vystaveného svařováním.

Sprej na ochranu svařovaných povrchů je nehořlavý, antikorozní a bez silikonu. V důsledku jedinečné formulace s dusíkem dosáhnete vysokého krytí. Sprej na ochranu svařovaných povrchů je mírně zásaditý a může být odstraněn vodou. MoTip Ochrana svařovaných povrchů má trysku vytvářející mlhu a může být použit v různých polohách.

Kvalita a vlastnosti

- Nehořlavý
- Odstranitelný vodou
- Neobsahuje silikon
- Antikorozivní
- Lehce zásaditý
- Jemný rozstřík
- 360° tryska

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ:** Emulgující Olej
- **Obsah VOC:** 0% w/w
- **Barva:** bílá-transparentní
- **Relativní hustota při 20°C:** 1.0 g/ml
- **Výtěžek:** 2.7 g/sec.
- **Tlak par při 20°C:** 8 - 9 bar
- **Zbytkový tlak:** přibližně 3 bary
- **Hodnota pH:** 8.5 - 9.5
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (≈10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**
aerosol, maximální objem 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetřte k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtete a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

- Přeneste nádobku do pokojové teploty.
- Provozní teplota 5° až 30°C.
- Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
- Aplikujte na díly, které potřebují ochranu a proveďte svařování.
- Odstraňte zbytky po svařování ocelovým kartáčem.
- Odstraňte přebytečný sprej vodou nebo vlhkým hadrem.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezabývají zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

10 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 27.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com