

Technické informace Základ/Plnič

Ideální základ použitelný jako plnič a současně jako adhezní mezivrstva vrchního laku. Přelakovatelný syntetickými a nitro-kombi laky. Vhodný pro kov, dřevo, keramiku, kámen, karton, atd.

Perfektní primer pro následné lakování s DUPLI-COLOR Auto-Spray.

Odstín šedý pro všechny modré, zelené, zlaté a stříbrné

Odstín červená pro všechny tmavě červené

Odstín bílá pro světlé odstíny.

Ještě před tím doporučujeme přebrousit pomocí presto brusného papíru zrnitosti P 600 obj.č 670.435 nebo 135.934.

Kvalita a vlastnosti

- Výplňový základ v nitro-kombi kvalitě
- Velmi vysoký plnicí výkon
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Rychleschnoucí
- Chrání před korozí
- Poskytuje vynikající přilnavost vrchního povlaku k povrchu
- Podporuje lesk vrchního laku
- Obzvláště uživatelsky přívětivý díky dlouhodobé stálosti, dobré brousitelnosti a přelakovatelnosti
- Pro vnitřní i venkovní použití

Fyzikální a chemická data

- **Barva:** šedá, bílá nebo červenohnědá
- **Stupeň lesku:** mat
- **5-10 jednotek lesku** při úhlu měření 60° podle DIN 67530
- **Účinnost:** V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
150ml stačí na cca 0,3 m²
400ml stačí na cca 0,8 m²
- **Doba schnutí (při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu):**
Prachuvzdorný: po cca 15 minutách
Dotekuvzdorný: po cca 30 minutách
Přelakovatelný: po cca 2 - 4 hodinách
- **Stabilita skladování:**
10 let při zajištění vhodných podmínek skladování (=10-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Balení:** aerosolové plechovky o objemu max. 150ml / 400ml

Životní prostředí a etikety

Šetrmě k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina barevných sprejů PRESTO mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Předčištění:

- Plochu která má být ošetřena obruste, odmaštěte a vyčistěte.
- Pokud je potřeba, aplikujte tmel.
- Povrch musí být čistý, suchý a bez rzi a mastnoty.

Základní nátěr:

- V případě malých rýh, škrábanců nebo podobného poškození barvy je produkt základem i plničem.
- Před použitím protřepejte nádobu po dobu dvou minut a nastříkejte vzorek.
- Stríkejte ze vzdálenosti cca 25cm.
- Po zaschnutí (po cca 2-4 hodinách) opískujte pískovým papírem o velikosti 600, očistěte a nechte uschnout.

- Poté aplikujte horní vrstvu.
- Přelakovatelný akrylovými barvami nebo barvami na bázi pryskyřice.
- Nepoužívejte na syntetické barvy!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Stand: 29. April 2010

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Datum tisku: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com