

Technické informace Odstraňovač lepidla



presto Odstraňovač lepidla - odstraňuje rychle a snadno zbytky lepidla na ošetřených a neošetřených částech kovu, skla, dřeva, kamenu a různých typech plastu.

Díky pomalému odpařování má odstraňovač lepidla dobrou schopnost rozpustit zbytky lepidla a díky tomu umožňuje vysoce efektivní a ekonomické použití výrobku.

Quality and properties

- Raises stickers, adhesive residue, etc.
- Ideal for windows and painted surfaces
- Gentle on materials and residue-free
- Long-lasting ability to solve
- Noncorrosive
- Ideal for automotive and household

Physical and chemical data

- **Basis:** D-Limonen
- **Colour:** transparent
- **Smell:** Citrus
- **Yield:** 1,5 - 2,0 g/s
- **Relative density at 20°C:** 0,84 g/ml
- **Refractive index at 20°C:** 1,472
- **Vapour pressure at 20°C:** 3,5 bar
- **Propellant:** Propan / Butan
- **Storage stability:**
 - 10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:**
aerosol can, maximum nominal volume 150 ml resp. 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Application:

- Bring the can to room temperature.
- Operating temperature 5° to 30°C.
- Shake before use.
- Spray evenly paper stickers and adhesive residue and leave for a few minutes. For application on plastic sticker spray the edges and leave for a few minutes.
- Remove the dissolved adhesive residues.
- Wipe treated area with a clean, lint-free cloth.
- Before using, check the compatibility of the product

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of March 12, 2014

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 01.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com