

## Technické informace Zmrazovač



presto Mrazicí sprej je vysoce účinná pomůcka k odstranění těžkých rzí ze spojů jako jsou šrouby, matice, svorníky a klikový hřídel. Speciální komponenty vytvořit krátkodobý "studený šok" na zrezivělé nástroje, které jim zmenšuje.

### Quality and properties

- Works in seconds
- Free from fat and silicone
- To avoid damage by heat during soldering
- Short-term cold shock -50°C
- Leaves no residue
- Directed jet spray
- Can be sprayed from any angle due to a special 360° valve.
- TRG 300 compliant

### Physical and chemical data

- **Basis:** Aliphatic Hydrocarbons
- **Colour:** brownish-transparent
- **Smell:** Vanilla
- **Relative density at 20°C:** 0.65 g/ml
- **Yield:** 1.92 g/sec.
- **Vapour pressure at 20°C:** 3 - 4 bar
- **Storage stability:**  
10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:**  
aerosol can, maximum nominal volume 400 ml

### Životní prostředí a etikety

**Šetné k životnímu prostředí:** Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

**Odstraňování odpadu:** Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

**Značení obalů:** Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

### Application:

- Bring can to room temperature.
- Operating temperature 5° to 30°C.
- Shake can before use.
- Spray the screws with several short sprays for several seconds.
- The fast temperature drop means screws can be loosened.
- **Do not spray on skin or body parts!**

### Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of: October 8, 2012

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)