

Technické informace Inox sprej



presto Inox Spray je spolehlivá ochrana proti korozi, stejně jako povrchová úprava. Chrání bodové svarů i jiné svary. Takže použitelný jako ochrana proti korozi při bodovém svařování karosářských plechů.

Přelakovatelný všemi běžnými systémy laků, jako akrylové, syntetické, epoxidové pryskyřice nebo nitro kombinací laků.

Quality and properties

- High-grade nitro combi quality with metallic pigments
- Excellent coverage
- Very good flow
- Quick-drying
- Very hard surface
- Excellent resistance to weathering
- Light-proof / UV resistant
- Re-coatable

Physical and chemical data

- **Basis of the binder:** Nitro combi
- **Colour:** silver
- **Smell:** solvent
- **Degree of gloss** (at measurement angle 60° acc. to DIN 67530): not measurable (metallic)
- **Efficiency:**
Depending on consistence and color of the ground:
400 ml are sufficient for approx. 0.8 - 1.0 m²
- **Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):**
Dust-dry: after approx. 5 minutes
Dry to touch: after approx. 20 minutes
Dry: after approx. 2 hours
The drying time depends on surrounding temperature, air humidity and thickness of the applied coat.
- **Temperature-resistant:** up to 110°C
- **Storage stability:**
Aerosols: 10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina barevných sprejů PRESTO mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Application

- The can should have room temperature.
- Process during temperatures between 5° to 30°C.
- The object you want to treat has to be clean, dry and fat-free.
- Sand if needed.
- Before use, shake the can for approx. 2 minutes until you can hear the noise of the mixing balls.
- Spray several thin coats in a crosswise motion.
- After every coat allow to dry for approx. 3 - 5 minutes.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezabývají zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of October 18, 2011

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com