

Technické informace Odstraňovač silikonu



ColorMatic Odstraňovač silikonu je nezbytný prostředek pro profesionály. Důkladně odstraňuje nečistoty, mastnotu, olej, silikon, vosk, dehet, zbytky lepidel atd. ColorMatic odstraňovač silikonu ušetří spoustu času, protože je snadno a univerzálně použitelný. Zvyšuje přilnavost pro následné nátěry.

Aplikace: Ideální pro bodové opravy a lakování dílů, stejně jako všechny práce, které vyžadují profesionální čištění.

Kvalita a vlastnosti

- Jednoduchá, časově úsporná aplikace
- Důkladné odstranění silikonu, mastnoty, oleje, vosku, nečistot, dehtu, zbytků lepidla atd.
- Mírné, neagresivní rozpouštědlo
- Zlepšuje přilnavost následných nátěrů
- Extrémně šetří čas
- Funkce odsolení

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Barva:** transparentní
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Efektivnost:** velmi dobrá
- **Podklad:** ošetřený základním nátěrem a vyplněné plochy kov, sklo
staré nátěry a originální laky od dodavatele lakované a nelakované plochy
- **Skladování:** 10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor
- **Velikost:** Aerosol, maximální nominální objem 400 ml
- **hodnota VOC:** 269,7 g

Etikety

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:


- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Instructions:

- Shake the can shortly before use
- 1 - 2 light coats, repeat if dirt excessive
- Wipe off with a clean, dry, non-woven cloth
- Allow cleaned surfaces to dry
- Suitable for all levelled, primed and filled surfaces

- Suitable for metal and glass
- Suitable for old and original paintwork
- Suitable for painted and unpainted undercoats
- **For professional use only**
- **Wear an appropriate respirator (we recommend A2/P3)**



Order information

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezavazují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of July 19, 2010

This release replaces all eventually earlier issued versions

Datum tisku: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com