

Technické informace 1K Primer ALU



Specifické přísady umožňují ColorMatic 1K primeru pro hliník poskytovat vynikající přilnavost a ochranu proti korozi a to zejména na čisté hliníkové povrchy. Produkt je speciálně vyvinutý pro lakování OEM hliníkových karoserií a je rychleschnoucí. Než začnete pracovat s ColorMatic 1K základem na hliník ošetřete povrch pomocí ColorMatic odstraňovače silikonu 174469. Pro dosažení nejlepších výsledků, doporučujeme použití Hi-Speed základ ColorMatic 2K ihned pro zaschnutí 1K primeru. Následně můžete použít ColorMatic stříbrnou na disky, nebo některé z našich míchacích systémů (WB, nebo rozpouštědlový)

Aplikace: Ideální pro lokální opravy a lakování dílů.

Quality and properties Physical and chemical data

- Excellent adhesion and corrosion protection especially on bare aluminium surfaces
- Specially formulated for refinishing OEM-plated aluminium car bodies
- Simple, time-saving application
- Fast drying time
- Recoat with ColorMatic pre-fill water-based paints and solvents, and 1K and 2K topcoats

- **Basis of binder:** specific mixture of resi
- **Colour:** light grey
- **Smell:** solvent
- **Efficiency:** 1 m²
- **Substrate:** bare Aluminium, sanded through areas on aluminium substrates
- **Temperature resistance:** to 90°C
- **Storage stability:** 10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:** Aerosol cans, maximum nominal volume 400 ml
- **VOC value:** 259,3g

Etikety

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.


Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

- Clean surface thoroughly and sand
- Damaged area must be dry and free of dust and grease
- Clean undercoat with ColorMatic silicone remover no. 174 469

- Shake the can well for 2 minutes
- Carry out test spray
- **For professional use only**
- **Wear appropriate respirator (recommended type A2/P3)**



Order information

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezavazují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of July 23, 2010

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com