

Technické informace Základ na zinek



Specific additives ensure that ColorMatic 1K Primer for Zinc provides excellent adhesion and corrosion protection, especially for bare zinc-coated steel. This fast-drying product is specially formulated for refinishing OEM-plated zinc-coated car bodies.

Before working with ColorMatic 1K primer for zinc, treat surface with [ColorMatic Silicone Remover no. 174469](#). For best results, we recommend using the [ColorMatic 2K hi-speed Primer](#) once the 1K primer for zinc has dried. You can then recoat with mixed paints from our [water-based](#) or solvent-based mixing systems.

Applications:

Ideal for spot repairs and refinishing parts

Quality and properties Physical and chemical data

- Excellent adhesion and corrosion prevention, especially on bare zinc-coated steel
- Specially formulated for refinishing OEM-plated zinc-coated car bodies
- Simple, time saving application
- Fast drying time
- Recoat with water-based and solvent-based ColorMatic coatings

- **Basis of binder:** specific mixture of resin
- **Colour:** light grey
- **Smell:** solvent
- **Efficiency:** 1 m²
- **Substrate:** bare zinc-coated metal, sanded. Sanded through areas on galvanised substrates
- **Temperature resistance:** to 90°C
- **Storage stability:** 10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:** Aerosol cans, maximum nominal volume 400 ml
- **VOC-value:** 259,3g

Etikety

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.


Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Applications

- Clean the surface thoroughly and sand
 - Damaged area must be dry and free of dust and grease
 - Clean undercoat with ColorMatic silicone remover no. 174 469
 - Shake the can well for 2 minutes
 - Carry out spray test
 - Do not use on thermoplastic undercoats!
-
- **For professional use only**
 - **Wear an appropriate respirator (recommended type A2/P3)**



Order information

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of July 23, 2010

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com