

Technické informace 1K Stříkací tmel



ColorMatic 1K stříkací tmel nabízí extrémně vysokou plnicí schopnost a trvanlivost. Je ideální pro vyrovnání velkých nerovností na broušených podkladech poskytuje velmi dobrou přilnavost polyesterovém tmelu, na plastech a kovových dílech.

Aplikace: Ideální pro bodové opravy a opravy dílů

Quality and properties Physical and chemical data

- Very high filling power and durability
- Very good adhesion to polyester filler, plastic and metal
- Simple, time-saving application
- Fast drying time
- Good flow
- Not recoatable with: 1K Füllprimer HG1 und HG7

- **Basis of binder:** Acrylic resin
- **Colour:** beige
- **Smell:** solvent
- **Efficiency:**
400ml are sufficient for approx. 1,25 - 1,75 m²
- **Substrate:**
blank sheet steel, sanded, priming of spare parts, sanded, cured paintings, sanded, polyester substrates, sanded
- **Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):**
Dust dry: 5 min
Dry to touch: 15-20 min
Sandable: 60 min
Hard dry: 60 min
Coatable: 60 min
- **Temperature resistance:** to 110°C
- **Storage stability:**
24 month if appropriate storage provided (=10° - 25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:**
Aerosol cans, maximum nominal volume 400 ml
- **VOC-value:** 240,1g

Etikety


Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) - pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

- Remove all rust from damaged area and sand
 - Damaged area must be dry and free of dust and grease
 - Shake the can well for 2 minutes
 - Carry out spray test
 - Attention: after sanding thoroughly clean surface with water-based cleaner. Don't use solvent-based cleaner.
-
- **For professional use only**
 - **Wear an adequate respirator (we recommended type A2/P3)**



Order information

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of August 6, 2019

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com