

Technické informace Stříbrná na disky



ColorMatic wheel spray is a high-quality acrylic paint with high coverage and faster drying time. Professional broad-jet atomization provides an excellent flow and guarantees positive results.

For optimum adhesion, the aluminium wheels should be primed with [ColorMatic 1K Grundierung for aluminium no. 180278](#). Steel wheels should be primed with [ColorMatic 1K Primer Filler no. 180278](#).

Application:

Ideal for coating new or used car rims.

Quality and properties Physikalische und chemische Daten

- Simple time-saving application
- Fast drying time
- Exceptionally high coverage
- Resistant to stone chips, road salt, etc.
- Abrasion resistant
- Robust against damage during automatic car wash

- **Basis of binder:** NC
- **Colour:** black (no. 190353), silver satin glossy (no. 190377)
- **Smell:** solvent
- **Degree of gloss:** (at measurement angle 60° acc. to DIN 67530)
glossy: 80 gloss units
- **Efficiency:**
Depending on consistence and colour of the ground:
400 ml are sufficient for approx. 0,8 - 1,0 m²
- **Substrate:**
Thoroughly cleaned, new or second-hand steel or aluminium wheel rim
- **Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):**
Dust-dry: after approx. 10 minutes
Dry to touch: after approx. 30 minutes
The drying time depends on surrounding temperature, air humidity and thickness of the applied coat.
- **Temperature resistance:** to 80°C
- **Storage stability:**
10 years if appropriate storage provided
(=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:**
Aerosol cans, maximum nominal volume 400 ml
- **VOC-value:** 273,1g

Etikety

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy

ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:


- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

- Clean the surfaces to be painted thoroughly with ColorMatic silicone cleaner no. 174469, then sand
 - The area must be dry and free of dust and grease
 - Shake can vigorously for 2 minutes
 - Carry out spray test
 - For optimum adhesion before application, the aluminium wheels can be primed with ColorMatic 1K primer for aluminium no. 180 278 - steel wheels with ColorMatic 1K primer filler
 - 2-3 coats
- **For professional use only**
• **Wear an appropriate respirator (recommended type A2/P3)**

Hints concerning application

Also suitable for coating exhaust tail-pipes.



Order information

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of July 26, 2010

This release replaces all eventually earlier issued versions

Datum tisku: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com