

Technické informace Silver Chrome



ColorMatic wheel spray silver chrome is a high-gloss effect spray, which leaves smooth surfaces look like chrome. It is weather and abrasion resistant.

For optimum adhesion before application, prime aluminium wheels with [ColorMatic 1K Primer for Aluminium no. 180278](#). Prime steel wheels with [ColorMatic 1K Primer Filler](#). **Important:** a very smooth, shiny black undercoat is required to achieve perfect results, (e.g. by applying [ColorMatic RAL glossy jet black acrylic spray paint no. 056631](#))

Application:

Ideal for coating new or used car rims, effect dependent on having a smooth, shiny black undercoat

Quality and properties Physical and chemical data

- High-gloss spray effect: the smooth surface makes it look like chrome
- Simple, time-saving application
- Fast drying time
- Exceptionally high coverage
- Resistant to rocks, salt etc.
- Abrasion resistant
- Robust against damage during automatic car wash

- **Basis of binder:** Acrylic
- **Colour:** chrome silver
- **Smell:** solvent
- **Efficiency:**
Depending on consistence and colour of the ground:
400 ml are sufficient for approx. to 1,5m² or 4 wheels
- **Substrate:**
Thoroughly cleaned, new or second-hand steel or aluminium wheel rim
- **Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):**
Dust-dry: after approx. 10 minutes
Dry to touch: after approx. 30 minutes
The drying time depends on surrounding temperature, air humidity and thickness of the applied coat.
- **Temperature resistance:** to 150°C
- **Storage stability:**
10 years if appropriate storage provided
(=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:**
Aerosol cans, maximum nominal volume 400 ml
- **VOC-value:** 304,1g

Etikety

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a


směsí (CLP).

- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

- Clean surfaces to be painted thoroughly with [ColorMatic silicone cleaner no. 174469](#), then sand
- The area must be dry and free of dust and grease
- Shake can vigorously for 2 minutes
- Carry out spray test
- For optimum adhesion before application, prime the aluminium wheels with [ColorMatic 1K primer for aluminium no. 180278](#). Prime steel wheels with [ColorMatic 1K primer filler](#)
- Several thin coats (5-6 paint) on a black background with drying period between of 2-3 minutes
- **Important:** to achieve an optimal effect, a very smooth, shiny black surface is required (e.g. by applying ColorMatic RAL glossy jet black acrylic spray paint no. 856631)

- **For professional use only**
- **Wear an appropriate respirator (recommended type A2/P3)**



Order information

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezabavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of July 26, 2010

This release replaces all eventually earlier issued versions

Datum tisku: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com