

# Technické informace Předplněný sprej Standard



ColorMatic předplněný sprej je naplněn směsí hnacích plynů a speciálních přísad. Následně plnitelný barvou pomocí plnicího zařízení VitoMat. Inovativní sprej a technologie ventilu zaručuje jemnou a rovnoměrnou atomizaci trysky a konstantní tlak v průběhu celé aplikace. ColorMatic předplněný sprej nabízí možnost plnění velkého množství barev od různých výrobců rozpouštědlových bázických a UNI Car refinish systémů.

Aplikace: Ideální pro bodové opravy nebo lakování dílů

## Quality and properties Physical and chemical data

- A spray can pre-filled with propellant and solvents. The paint is transferred via a filling device into the can to produce a ready-to-use end product (dealers liability)
- Simple, time-saving application
- Excellent atomisation
- Light blending

Ideal for spot or refinishing parts

- **Colour:** depending on filling
- **Smell:** solvent
- **Efficiency:** Depending on consistence and colour of the ground
- **Substrate:** Depending on the colour of the substrate apply [Primer Filler HG1 - HG8](#), [2K Primer Filler](#) no. 195 327, [1K Primer for ALU](#) no. 190 278, [1K Primer for Zinc](#) no. 190 285, [1K Epoxy Primer](#) no. 174 414, [1K Filler](#), beige no. 856 556, ColorMatic 1K Filler, grey no. 874 987, cured paint sanded
- **Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):** The drying time depends on surrounding temperature, air humidity, thickness of the applied coat and the filled type of paint (refer to information of the paint manufacturer)
- **Storage stability:** empty cans: 5 years  
Filled cans: depending on type of paint from several hours up to 6 month (information from your specialist dealer). If appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity max. 60%)
- **Size:** Aerosol cans, maximum nominal volume 400 ml and 150 ml, filling quantity 100ml for no. 570704, filling quantity for 150ml can 37ml, no. M570707
- **VOC-value:** 218g

## Etikety

**Odstraňování odpadu:** Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné


obaly je možné předávat k recyklaci.

**Značení obalů:** Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

- Clean the surface to be painted thoroughly with ColorMatic silicone cleaner no. 174 469, then sand
- Larger bare surfaces must be pre-primed with the appropriate ColorMatic primer
- The area must be dry and free of dust and grease
- Shake can vigorously for 2 minutes
- Carry out spray test
- Compatibility testing is necessary
- **For professional use only**
- **Wear an appropriate respirator (recommended type A2/P3)**



\*Pay attention to manufacturer's instruction/ Angaben des Lackherstellers beachten

## Order information

## Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezabavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of August 6, 2019

This release replaces all eventually earlier issued versions

Datum tisku: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)