

Technické informace VitoMat II



Plnicí zařízení ColorMatic VitoMat umožňuje plnění předplněných sprejů (obsahují směs hnacího plynu a rozpouštědel) specifickou barvou. Existují tři různé verze VitoMat plnicích zařízení. Každá z těchto verzí nabízí různé použití. Na všech typech je možné plnit jak spreje velikosti 400ml tak i 150ml dózy. Vhodné taky pro použití s Cleanjectory

Aplikace: VitoMat II je vhodný pro plnění středního množství sprejů.

Quality and properties Physical and chemical data

- Robust, stable machine, suitable for filling medium size orders
- All important functions directly displayed and easy to read
- Pressure regulators easy to use (working pressure 7-8 bar)
- Portable, removable piston, which fits the cylinder
- Compatible with Cleanjector
- No power supply required
- Very easy to operate
- Suitable for filling 400ml and 150ml cans
- Suitable for filling 1K and 2K coating qualities
- Suitable for water-and solvent-based coats
- Fast colour change
- Very good value for money
- **Description:** Exterior: Case made of stainless high-grade steel with door, operating controls and control display, base plate and compressed air condition; Interior: Mobile lifting device with stop plate, cylinder as paint receptacle and intended holding device, mobile piston and adapter for filling.
- **Measurements:** 32 x 25 x 78 cm
- **System pressure:** 7 - 8 bar
- **Working pressure:** 6,5 bar constant
- **Capacity:** approx. 35 cans/ h
- **Max. filling viscosity:** 300 s/DIN 4 mm
- **Life:** Long working life since there is almost no wear and tear

Etikety

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

- The filling process is simple and can achieve high volume
- For detailed instructions, please refer to the attached manual
- For professional use only
- Wear appropriate protection goggles and gloves

Hints concerning filling

To ensure a smooth filling process, the connected compressor must present a continuous operating pressure of 6.5 bar. The well visible pressure manometer will allow you to read the pressure at any time. If you use the intended base plate to bolt the VitoMat II firmly to the ground, working will be so much easier. The adjustable pedestals can be used to quickly stabilise the device.

Order information

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of October 16, 2013

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com