

Technické informace Ecomarker

Colormark Ecomarker je ideální pro značení, které by měli zůstat viditelné pouze po krátkou dobu (např. Při sportovních akcích, veletrzích, identifikace míst havárií). Díky speciálnímu křídovému základu, značení má jen několik dnů až týdnů a rychle mizí během delších období deště nebo oblastí s vysokým provozem. Ideální také pro zahrady a krajinu, stejně jako pro sportovní hřiště a golfové hřiště.

Patentovaný bezpečnostní uzávěr pro lepší funkčnost a zvýšenou bezpečnost. Zaručená značení bez špinavých prstů. Nyní nový Easy-touch.

Barevné odstíny: bílá, žlutá, červená, modrá, zelená, oranžová, růžová

K dostání také v 750 ml balení pro použití v Speedliner² v těchto barvách: bílá

Eventmarker lze použít v následujícím příslušenství:

- Značkovací pistole (pouze u 500 ml)
- Značkovací tyč (pouze u 500 ml)
- Speedliner² (pouze u 750 ml)
- Speedmarker dlouhá (jen pro 750 ml)
- Speedmarker krátké (pouze u 750 ml)
- Speedmarker 2-Wheel (pouze pro 750 ml)

Quality and properties Physical and chemical data

- For temporary markings
- No damage to the marked object
- For indoor and outdoor applications
- Easily removed with water
- Practical lockable twist cap for a clean, precise and at the same time rich spray pattern
- Special tilt valve for accurate wall and floor markings
- Outstanding adhesion to wet surfaces as well
- High coverage quality ensures high yield
- Depending on the nature and color of the substrate, 500 ml can cover up to 260 m and 750 ml up to 390 m
- Reliable spraying down to -20°C
- Simple to use also with gloves
- Clean, drip-free marking
- Cap acceptable for special applications (for use in accessories)
- For the best possible recyclability, the cap can be easily separated from the can after emptying
- Can be 100% emptied by spraying thanks to self-cleaning system, no venting therefore required
- **Colours:** white, yellow, red, blue, green, orange, pink
- **Storage stability:**
Aerosols: 10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Efficiency:**
Depending on consistence and color of the ground
500 ml are sufficient for up to 260 m
750 ml are sufficient for up to 390 m
- **Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):**
Dust-dry: after approx. 10 minutes
- **Size:** aerosol cans, maximum nominal volume 500 resp. 750 ml

Etikety

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

- Shake can for approx. 3 minutes.
- Test spray at an invisible spot.
- Spray distance approx. 5-15 cm.
- Apply the desired marking.
- In case of use in the Speedliner² marking trolley, attend to the corresponding <link fileadmin images content produkte colormark aufbauanleitung-speedliner.pdf _blank download>manual.

Tips for spray painting

Teplota by se měla pohybovat mezi + 10 ° C a + 25 ° C, max. vlhkost vzduchu 60%.

Skladujte na suchém místě. Chráňte před přímým slunečním světlem a jinými zdroji tepla. Používejte pouze při suchém počasí, v místech chráněných před větrem a v dobře větrané místnosti. Postupujte podle varovných textů na etiketách!

Order information

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezavazují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of November 13th, 2025

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com